



ZIGNAGO VETRO S.P.A.
Stabilimento di Fossalta di Portogruaro

NUOVO FORNO 14 E RINNOVAMENTO DEL FORNO 11



Autorizzazione Integrata Ambientale
Allegato E11
Piano di Monitoraggio e Controllo

Proponente e progettista	Redattore
<p>Zignago Vetro</p>  <p>Via Ita Marzotto 8 30025 Fossalta di Portogruaro (VE)</p>	 <p>c/o Parco Scientifico Tecnologico VEGA via delle Industrie, 5 30175 Marghera (VE) www.eambiente.it; info@eambiente.it Tel. 041 5093820; Fax 041 5093886</p>

SERVIZIO: AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE			Unità Operativa: VALUTAZIONI AMBIENTALI E AUTORIZZAZIONI	Codice Commessa: C20-007091		
01	20.07.2020	Revisione - Progetto F14 e rinnovamento Forno 11	Zignago_All_E11_PMC_rev01	E. Raccanelli, M. Bignolin	P. Verardo	G. Chiellino
Rev.	Data	Oggetto	File	Redatto	Verificato	Approvato

PIANO MONITORAGGIO E CONTROLLO

Zignago Vetro S.p.A.

CATEGORIA IPPC 3.3 – Impianti per la fabbricazione del vetro compresi quelli destinati alla produzione di fibre di vetro con capacità di fusione > 20 tonnellate/giorno

20.07.2010	1	Resp. IPPC
DATA	REVISIONE	REDAZIONE

Quadro sinottico

	FASI	GESTORE	GESTORE	ARPA	ARPA
		Frequenza autocontrollo	Reporting	Ispezioni programmate	Campionamenti/analisi (*)
1	COMPONENTI AMBIENTALI				
1.1	Materie prime e prodotti in ingresso e in uscita				
1.1.1	Materie prime	Annuale	SI		
1.1.2	Additivi	Annuale	SI		
1.1.3	Sottoprodotti e MPS	Annuale	SI		
1.1.4	Controllo radiometrico	NA			
1.1.5	Prodotti finiti	Mensile	NO		
1.1.6	Sottoprodotti e MPS	NA			
1.1.7	Controllo radiometrico	NA			
1.2	Risorse idriche				
1.2.1	Risorse idriche	Mensile	SI		
1.3	Risorse energetiche				
1.3.1	Energia	Mensile	SI		
1.4	Consumo Combustibili				
1.4.1	Combustibili	Mensile	SI		
1.5	Emissioni in Aria				
1.5.1	Punti di emissioni (emissioni convogliate)	-	NO		
1.5.2	Inquinanti monitorati	Quadrimestrale / annuale / biennale	SI		
1.6	Emissioni in acqua				
1.6.1	Punti di emissione	-	NO		
1.6.2	Inquinanti monitorati	Annuale	SI		
1.7	Rumore				
1.7.1	Rumore	Triennale	SI		
1.8	Rifiuti				
1.8.1	Rifiuti in ingresso	NA			
1.8.2	Rifiuti prodotti	Annuale	SI		
1.9	Suolo e sottosuolo				
1.9.1	Acque di falda	Annuale	SI		

2	GESTIONE IMPIANTO				
2.1	Controllo fasi critiche/manutenzione/stoccaggi				
2.1.1	Sistemi di controllo delle fasi critiche del processo	Continuo	SI		
2.1.2	Interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti di abbattimento degli inquinanti	Come da manuali impianti	SI		
2.1.3	Sistemi di trattamento fumi: controllo del processo	Continuo / Ogni turno / Mensile	NO		
2.1.4	Sistemi di depurazione. Controllo del processo	Continua	NO		
2.1.5	Aree di stoccaggio	Annuale			
2.1.6	Emissioni diffuse	NA			
3	INDICATORI PRESTAZIONE				
3.1	Monitoraggio degli indicatori di performance	Annuale			

1 – COMPONENTI AMBIENTALI

1.1 – Materie prime e prodotti in ingresso e in uscita

In Ingresso

Tabella 1.1.1 - Materie prime

Denominazione	Modalità stoccaggio	Fase di utilizzo	UM	Fonte del dato	Frequenza autocontrollo	Reporting
Carbonato di Sodio	Silo	Fusione	t/a	Misura pesa aziendale + calcolo giacenza	Annuale	SI
Carbonato di Calcio	Silo				Annuale	SI
Dolomite	Silo				Annuale	SI
Sabbia Silicea/Sabbia per Colorato	Box in cemento coperti				Annuale	SI
Solfato di Sodio	Silo				Annuale	SI
Feldspato	Silo				Annuale	SI
Loppa d'altoforno	Silo				Annuale	SI
Ossido di Cobalto	Silo				Annuale	SI
Selenio metallico	Silo				Annuale	SI
Carbone	Silo				Annuale	SI
Sabbia di Vetro	Silo				Annuale	SI
Ossido di Ferro	Silo				Annuale	SI

Tabella 1.1.2 – Additivi

Denominazione	Modalità stoccaggio	Fase di utilizzo	UM	Fonte del dato	Frequenza autocontrollo	Reporting
Olio lubrificante: Mobil Vacuoline 528	Fusti in metallo	Lubrificazione meccanismo taglio gocce	t/a	Bolle consegna + calcolo giacenze	Annuale	SI
Olio lubrificante: Agip Oso (ISO 46)	Fusti in metallo	Lubrificazione macchine formatrici				SI
Polygas D4218/M	Fusti in metallo	Trattamento a freddo				SI
Olio lubrificante : Agip Blasia (ISO 220)	Fusti in metallo	Lubrificazione macchine formatrici				SI
Olio emulsionante. Bioglass DLS 80 F	Fusti in metallo	Emulsionante per taglio gocce				SI
Grasso: kleenmold 177	Fusti in metallo	Lubrificazione stampi				SI
Cloruro di Mono Butil Stagno	Fusti in metallo	Trattamento a caldo				SI
Olio lubrificante: Glassflow XD 004	Fusti in metallo	Lubrificante consegne vetro				SI
SO ₃	Bombole	Trattamento flaconi farmaceutici				SI

Tabella 1.1.3 – Sottoprodotti (secondo art. 184-bis D.Lgs.152/2006 s.m.i.) e End of Waste

Denominazione	Specificare se sottoprodotto o EoW	Modalità di stoccaggio	Fase di utilizzo	UM	Fonte del dato	Frequenza autocontrollo	Reporting
Rottame di Vetro acquistato	EoW	Box in cemento coperti	Fusione	ton/y	Misura pesa aziendale + calcolo giacenza	Annuale	SI
Rottame da Produzione riciclato	Riciclo di processo	Box in cemento coperti	Fusione	ton/y	Pesa reparto miscele	Annuale	SI

Tabella 1.1.4 – Controllo radiometrico

Denominazione	Modalità stoccaggio	UM	Fonte del dato	Frequenza autocontrollo	Reporting (*)
NA	NA	NA	NA	NA	NA

In Uscita**Tabella 1.1.5** - Prodotti finiti

Denominazione	Modalità di stoccaggio	UM	Fonte del dato	Frequenza autocontrollo	Reporting
Contenitori in vetro	Pallet a magazzini coperti e scoperti	ton/y	Contabilità interna	Mensile	NO

Tabella 1.1.6 - Sottoprodotti (secondo art. 184-bis D.Lgs.152/2006 s.m.i.) e End of Waste

Denominazione	Specificare se sottoprodotto o EoW	Modalità di stoccaggio	UM	Fonte del dato	Frequenza autocontrollo	Reporting
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

Tabella 1.1.7 – Controllo radiometrico

Denominazione	Modalità stoccaggio	UM	Fonte del dato	Frequenza autocontrollo	Reporting (*)
NA	NA	NA	NA	NA	NA

1.2 - Risorse idriche

Tabella 1.2.1 - Risorse idriche (in corsivo i flussi "in emergenza")

Tipologia di approvvigionamento	Punto misura	Fase di utilizzo (config. Autorizzata)	Fase di utilizzo (config. Di progetto)	UM	Fonte del dato	Frequenza autocontrollo	Reporting
Acqua superficiale da impianto di filtrazione La Vecchia - industriale di processo	Contatore società La Vecchia	Fusione Forni 11 e 13 e macchine di infornaggio miscela vetrificabile (Forni 11,12, e 13) Formatura (Macchine formatrici) Forni 11, 12 e 13	macchine di infornaggio miscela vetrificabile (Forno 12) <i>Formatura (Macchine formatrici) Forni 11, 12 e 13 e 14)</i>	m ³	Lettura contatore	Mensile	SI
Reintegro torri da Impianto di chiarificazione e decarbonatazione acque superficiali La Vecchia	Contatore società La Vecchia	Fusione, Servizi generali	Fusione, Servizi generali	m ³	Lettura contatore	Mensile	SI
Pozzo La Vecchia	Contatore società La Vecchia	Stoccaggio, <i>Formatura</i> , Trattamento a freddo, Officine manutenzione, Lavaggio stampi, Produzione aria compressa e vuoto, Servizi generali	Stoccaggio, <i>Formatura</i> , Trattamento a freddo, Officine manutenzione, Lavaggio stampi, Produzione aria compressa e vuoto, Servizi generali	m ³	Lettura contatore	Mensile	SI
Acquedotto	Contatore fiscale	Usi civili, trattamento a freddo	Usi civili, trattamento a freddo	m ³	Lettura contatore	Mensile	SI

1.3 - Risorse energetiche

Tabella 1.3.1 – Energia

Descrizione	Tipologia	Fase di utilizzo	Punto misura	UM	Fonte del dato	Frequenza autocontrollo	Reporting
Energia da Centrale Zignago Power	Energia elettrica	Fusione, Trattamenti termici, servizi e forza motrice	Contatore fiscale	MWh	Fatturazione fornitore	Mensile	SI
Turbina a vapore di recupero calore*	Energia elettrica	Fusione, Trattamenti termici, servizi e forza motrice	Contatore fiscale	MWh	Software interno + verifica lettura contatore	Mensile	SI
Impianto fotovoltaico	Energia elettrica	Fusione, Trattamenti termici, servizi e forza motrice	Contatore fiscale	MWh	Software interno + verifica lettura contatore	Mensile	SI
Centrale termica	Energia termica	Riscaldamento e processo	Contatore fiscale	Kg vapore	Stima acqua consumata - spurghi	Mensile	SI

*Sarà dismessa nella configurazione di progetto

1.4 - Consumo combustibili

Tabella 1.4.1 – Combustibili

Tipologia	Fase di utilizzo	UM	Metodo misura	Fonte del dato	Frequenza autocontrollo	Reporting
Gas Naturale	Fusione, riscaldamento e trattamenti termici	Smc	Lettura contatore	Contatore fiscale	Mensile	SI
Olio combustibili e BTZ*	Fusione	ton	Bolle consegna + calcolo giacenze + verifica contatori fiscali per singolo forno	Bolle consegna + calcolo giacenze + verifica contatori fiscali per singolo forno	Mensile	SI
Gasolio mezzi	Movimentazione prodotti finiti e materie prime	l	Controllo con sistema di erogazione elettronico	Erogatore elettronico	Mensile	SI
Gasolio gruppi elettrogeni	Produzione energia elettrica in emergenza	l	Bolle consegna + calcolo giacenze	Bolle consegna + calcolo giacenze	Mensile	SI

*Il combustibile prevalentemente utilizzato nelle operazioni di fusione dei forni è e sarà il gas naturale. In situazioni di emergenza o di condizioni di mercato economicamente favorevoli, è prevista la sostituzione con combustibili liquidi (BTZ) sul quale è effettuata una verifica analitica in accettazione sulla percentuale di Zolfo in essi contenuta.

Il BTZ non sarà più utilizzato nella configurazione di progetto

1.5 – Emissioni in aria

Tabella 1.5.1 - Punti di emissione (emissioni convogliate)

Punto di emissione	Provenienza/fase di produzione	Impianto di abbattimento (specificare tipologia)	Durata max emissione giorni/anno	Durata max emissione ore/giorno	Reporting
1	Bypass forno 11 (emergenza)	-	15	24	SI
2	Bypass forno 12 (emergenza)	-	15	24	SI
3*	Miscelazione (Mescolatrice)	Filtro a maniche	365	24	NO
5	Solforazione	-	60	24	NO
6	Trattamento a caldo F11	-	15	24	NO
7	Trattamento a caldo F12	-	15	24	NO
11	Estrazione cappa verniciatura lacche stampi	-	240	1	NO
12	Lavaggio stampi a ultrasuoni	-	365	16	NO
23	Fornetto preriscaldamento stampi	-	365	24	NO
24*	Filtro sfiato silo materie prime (marmo)	Filtro a maniche	45 min ogni 2 gg		NO
25*	Filtro sfiato silo materie prime (marmo)	Filtro a maniche	45 min ogni 2 gg		NO
26*	Filtro sfiato silo materie prime (soda Solvay)	Filtro a maniche	30 min ogni 2 gg		NO
27	Fornetto essiccazione lacche stampi	-	365	16	NO
28	Estrazione banco lavorazioni met. officina mecc.	Filtro a maniche	Non soggetta ad autorizzazione		
30	Caldaia preriscaldamento metano	-	Non soggetta ad autorizzazione		
31	Caldaia preriscaldamento metano	-	Non soggetta ad autorizzazione		
32*	Filtro sfiato silo materie prime (loppa)	Filtro a maniche	2 h ogni 10 gg		
33*	Filtro sfiato silo materie prime (soda Solvay)	Filtro a maniche	240	2	NO
34*	Filtro sfiato silo materie prime (dolomite)	Filtro a maniche	240	2	NO
35*	Filtro aspirazione polveri nastri materie prime	Filtro a maniche	365	24	NO
36*	Filtro sfiato silo materie prime "compostino"	Filtro a maniche	2 h ogni 15 gg		NO
37*	Filtro sfiato silo materie prime "compostino"	Filtro a maniche	2 h ogni 15 gg		NO
38*	Filtro sfiato silo materie prime "compostino"	Filtro a maniche	2 h ogni 15 gg		NO

Punto di emissione	Provenienza/fase di produzione	Impianto di abbattimento (specificare tipologia)	Durata max emissione giorni/anno	Durata max emissione ore/giorno	Reporting
39*	Filtro sfiato silo materie prime "compostino"	Filtro a maniche	2 h ogni 15 gg		NO
40*	Filtro sfiato silo materie prime "compostino"	Filtro a maniche	2 h ogni 15 gg		NO
41*	Filtro sfiato silo materie prime "compostino"	Filtro a maniche	2 h ogni 15 gg		NO
42*	Filtro sfiato silo materie prime "compostino"	Filtro a maniche	2 h ogni 15 gg		NO
43	Aspirazione cappe sald. lucid. officina man. stampi	Filtro a maniche	365	5	NO
44	Aspirazione cappe sald. lucid. officina man. stampi	Filtro a maniche	365	5	NO
46	Aspirazione cappe sald. lucid. officina man. stampi	Filtro a maniche	365	5	NO
47 (45, 48)	Aspirazione cappe sald. lucid. officina man. stampi	Filtro a maniche	365	5	NO
52	Estrattore cappa lavaggio attrezzature stampi	-	240	0,5	NO
53	Estrattore cappa saldatura off. man. macchine	Non soggetta ad autorizzazione			
54	Scarico gruppo elettrogeno per forno 2	-	10 min ogni 7 gg		NO
55	Scarico gruppo elettrogeno per forno 1	-	10 min ogni 7 gg		NO
57	Fornetto preriscaldamento stampi	-	365	24	NO
60	Fornetto preriscaldamento stampi	-	365	24	NO
62*	Filtro a maniche reparto miscele	Filtro a maniche	365	24	NO
63	Elettrofiltro per forni fusori 11 e 12, trattamenti a caldo,	Elettrofiltro	365	24	SI
64	Filtro sfiato silo materie prime	Filtro a maniche	15 min. ogni 2 gg		NO
65	Filtro sfiato silo materie prime	Filtro a maniche	15 min. ogni 2 gg		NO
66	Filtro sfiato calce per elettrofiltro	Filtro a maniche	15 min ogni 18-20 gg		NO
67 (sarà convogliata a M12 nella conf. di progetto)	Filtro sfiato silo polvere abbattuta dall'elettrofiltro	Filtro a maniche	330	7	NO
68*	Filtro sfiato silo polvere abbattuta dall'elettrofiltro	Filtro a maniche	330	7	NO
69	Scarico gruppo elettrogeno per forno 1 e 2	-	10 min ogni 7 gg		NO
70	Fornetto a muffola essiccazione prodotti trattamento attrezzatura stampi	-	49	8	NO

Punto di emissione	Provenienza/fase di produzione	Impianto di abbattimento (specificare tipologia)	Durata max emissione giorni/anno	Durata max emissione ore/giorno	Reporting
71	Caldaia produzione vapore di processo e per riscaldamento a metano pot.2,3 MWt	-	365	24	NO
72	Caldaia produzione vapore di processo e per riscaldamento a metano pot.2,3 MWt	-	20	24	NO
73	Filtro abbattimento smerigliatrice tubi guida doccia	Filtro a maniche	260	2	NO
75 (emissione dichiarata nei doc. 2017)	Estrattore cappa trattamento delivery e attrezzature Officina Man. Macchine	-	300	2	NO
77	Elettrofiltro per forno fusorio 13, trattamenti a caldo linee 131 e 132	Elettrofiltro	350	24	SI
78	<i>Bypass forno 13 (emergenza)</i>	-	15	24	SI
79	<i>Trattamento a caldo F13 linea 131</i>	-	15	24	NO
80	<i>Trattamento a caldo F13 linea 132</i>	-	15	24	NO
97	Aspirazione centralizzata nastri reparto pesatura	-	365	24	NO
100	Fornetto preriscaldamento stampi linea 131	-	364	24	NO
101	Fornetto preriscaldamento stampi linea 132	-	365	24	NO
102	Saldatura, aspirazione banchi utensili (ex 102), lucidatura stampi, smerigliatrice delivery, fornello essiccazione trattamento delivery (ex 116)	-	365	19	NO
104	Essicaz. Lacche stampi	-	365	16	NO
105	Applicazione lacche stampi	-	240	1	NO
107	Caldaia riscaldamento	Non soggetta ad autorizzazione			
108	Estrazione cappa verniciatura lacche stampi Cappa aspirazione banco trattamento deposito distaccanti su attrezzature consegna gocce vetro (ex 106)	-	240	0,5	NO
109	<i>Scarico gruppo elettrogeno forno 13</i>	-	10 min ogni 7 gg		NO
110	Silo calce per elettrofiltro del forno 13	Filtro a maniche	18	0,25	NO
111	Silo polvere da elettrofiltro del forno 13	Filtro a maniche	25	7	NO

Punto di emissione	Provenienza/fase di produzione	Impianto di abbattimento (specificare tipologia)	Durata max emissione giorni/anno	Durata max emissione ore/giorno	Reporting
M1 (81, 82, 83, 84)	Filtro sfiato silo materie prime	Filtro a maniche	365	16	NO
M2 (85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94)	Filtro sfiato silo materie prime	Filtro a maniche	365	16	NO
M3 (95, 98, 99)	Filtro sfiato caricamento tramoggia	Filtro a maniche	365	24	NO
118	<i>Bypass forno 14 (emergenza)</i>	-	15	24	SI
119	Filtro a maniche nuova officina manutenzione meccanica	Filtro a maniche	240	8	NO
120	Filtro carico tramogge forno 12	Filtro a maniche	365	24	NO
121	<i>Emergenza cappe trattamento a caldo forno 14 linea 141</i>	-	15	24	NO
122	<i>Emergenza cappe trattamento a caldo forno 14 linea 142</i>	-	15	24	NO
123	<i>Emergenza cappe trattamento a caldo forno 14 linea 143</i>	-	15	24	NO
124	<i>Emergenza cappe trattamento a caldo forno 14 linea 144</i>	-	15	24	NO
125	Fornetto preriscaldamento stampi linea 141/142 (Combustibile usato: gas metano)	-	365	24	NO
126	Fornetto preriscaldamento stampi linea 142/143 (Combustibile usato: gas metano)	-	365	24	NO
128	<i>Scarico gruppo elettrogeno forno 14</i>	-	52	10 min ogni 7 gg	NO
129	<i>Scarico gruppo elettrogeno backupp</i>	-	52	10 min ogni 7 gg	NO
M11	Sfiati silo materie prime nuova composizione forni 11 e 12	Filtro a maniche	365	24	NO
M12	Sfiati silo materie prime nuova composizione forni 11 e 12	Filtro a maniche	365	24	NO
M13	Carico tramogge nuovo forno 11	Filtro a maniche	365	24	NO

* emissioni per le quali si prevede la dismissione nel 2022

Emissioni nuove di progetto: da 118 compresa a M13

Tabella 1.5.2 - Inquinanti monitorati

La tabella seguente è stata compilata sulla base delle considerazioni sulla significatività delle emissioni descritte nel SIA e nella relazione tecnica AIA

Provenienza/ fase di produzione	Punti di emissione	Parametro	UM	Frequenza autocontrollo	Metodo di misura	Fonte del dato	Reporting
Mescolatrice	3*	Polveri	mg/Nm ³	Annuale	UNI EN 13284-1:2003	RdP	SI
Lavaggio stampi a ultrasuoni	12	Polveri	mg/Nm ³	Annuale	UNI EN 13284-1:2003	RdP	SI
		HCl			UNI EN 1911:2010		SI
Fornetto essiccazione lacche stampi	27	Polveri	mg/Nm ³	Annuale	UNI EN 13284-1:2003	RdP	SI
		SOV	mg/Nm ³	Annuale	UNI EN/TS 13649:2015	RdP	SI
Filtro aspirazione polveri nastri materie	35*	Polveri	mg/Nm ³	Annuale	UNI EN 13284-1:2003	RdP	SI
Filtro a maniche reparto pesatura miscele	62*	Polveri	mg/Nm ³	Annuale	UNI EN 13284-1:2003	RdP	SI
Elettrofiltro Forni Fusori 11 e 12	63	Polveri	mg/Nm ³	Quadrimestrale	UNI EN 13284-1:2003	RdP	SI
		Ossidi di Azoto (NO _x)			UNI EN 14792:2017		
		Ossidi di Zolfo (SO _x)			UNI EN 14791:2017		
		HCl			UNI EN 1911:2010		
		HF			ISO 15713:2006		
		Metalli (As, Co, Ni, Cd, Se, Cr _{VI})			UNI EN 14385:2004 - UNI EN 13211:2003		
		Metalli (As, Co, Ni, Cd, Se, Cr _{VI} , Sb, Pb, Cr _{III} , Cu, Mn, V, Sn)					
Filtro sfiato silo polvere Abbattuta da EF	68*	Polveri	mg/Nm ³	Annuale	UNI EN 13284-1:2003	RdP	SI
Fornetto a muffola essicaz. lacche	70	Polveri	mg/Nm ³	Annuale	UNI EN 13284-1:2003	RdP	SI
		SOV			UNI EN/TS 13649:2015		

Provenienza/ fase di produzione	Punti di emissione	Parametro	UM	Frequenza autocontrollo	Metodo di misura	Fonte del dato	Reporting
Elettrofiltro Forni Fusori 11 e 12	77	Polveri	mg/Nm ³	Quadrimestrale	UNI EN 13284-1:2003	RdP	SI
		Ossidi di Azoto (NO _x)			UNI EN 14792:2017		
		Ossidi di Zolfo (SO _x)			UNI EN 14791:2017		
		HCl			UNI EN 1911:2010		
		HF			ISO 15713:2006		
		Metalli (As, Co, Ni, Cd, Se, Cr _{VI})			UNI EN 14385:2004 - UNI EN 13211:2003		
		Metalli (As, Co, Ni, Cd, Se, Cr _{VI} , Sb, Pb, Cr _{III} , Cu, Mn, V, Sn)					
Aspirazione centralizzata nastri	97	Polveri	mg/Nm ³	Annuale	UNI EN 13284-1:2003	RdP	SI
Saldatura, aspirazione banchi utensili (ex 102), lucidatura stampi, smerigliatrice delivery, fornello essiccazione trattamento delivery (ex 116)	102	Polveri	mg/Nm ³	Annuale	UNI EN 13284-1:2003	RdP	SI
		Cr(VI), Co, Ni			UNI EN 14385:2004 - UNI EN 13211:2003		
		Cd					
		SOV			UNI EN/TS 13649:2015		
Essicaz. Lacche stampi	104	Polveri	mg/Nm ³	Annuale	UNI EN 13284-1:2003	RdP	
		SOV	mg/Nm ³		UNI EN/TS 13649:2015		
Filtro sfiato silo materie prime	M1	Polveri	mg/Nm ³	Annuale	UNI EN 13284-1:2003	RdP	SI
Filtro sfiato silo materie prime	M2	Polveri	mg/Nm ³	Annuale	UNI EN 13284-1:2003	RdP	SI
Filtro sfiato caricamento tramoggia	M3	Polveri	mg/Nm ³	Annuale	UNI EN 13284-1:2003	RdP	SI

Provenienza/ fase di produzione	Punti di emissione	Parametro	UM	Frequenza autocontrollo	Metodo di misura	Fonte del dato	Reporting
Filtro a maniche nuova officina manutenzione meccanica	119	Polveri	mg/Nm³	Annuale	UNI EN 13284-1:2003	RdP	SI
		Cr(VI), Co, Ni			UNI EN 14385:2004 - UNI EN 13211:2003		
		Cd					
		SOV			UNI EN/TS 13649:2015		
Filtro carico tramogge forno 12	120	Polveri	mg/Nm³	Annuale	UNI EN 13284-1:2003	RdP	SI
Fornetto preriscaldo stampi linea 141/142	125**	Polveri	mg/Nm³	n.1 monitoraggio successivo alla messa in esercizio	UNI EN 13284-1:2003	RdP	SI
		Ossidi di Azoto (NO _x)			UNI EN 14792:2017		
		Ossidi di Zolfo (SO _x)			UNI EN 14791:2017		
Fornetto preriscaldo stampi linea 142/143	126**	Polveri	mg/Nm³		UNI EN 13284-1:2003	RdP	SI
		Ossidi di Azoto (NO _x)			UNI EN 14792:2017		
		Ossidi di Zolfo (SO _x)			UNI EN 14791:2017		
Filtro sfiato silo materie prime	M11	Polveri	mg/Nm³	Annuale	UNI EN 13284-1:2003	RdP	SI
Filtro sfiato silo materie prime	M12	Polveri	mg/Nm³	Annuale	UNI EN 13284-1:2003	RdP	SI
Filtro sfiato caricamento tramoggia	M13	Polveri	mg/Nm³	Annuale	UNI EN 13284-1:2003	RdP	SI

* emissioni per le quali si prevede la dismissione nel 2022

1.6 – Emissioni in acqua

Tabella 1.6.1 – Scarichi idrici

Pozzetto di campionamento	Provenienza	Recapito (fognatura, corpo idrico)	Impianto di Trattamento	Durata emissione giorni/anno	Durata emissione ore/giorno	Reporting
Pc1	Acque reflue industriali, di lavaggio, nere assimilate alle domestiche	Rete fognaria e depuratore della ditta La Vecchia Scarl	La Vecchia Scarl	365	24	NO

Tabella 1.6.2 - Inquinanti monitorati

Provenienza/fase di produzione	Punto di emissione	Parametro	UM	Frequenza autocontrollo	Metodo di misura	Fonte del dato	Reporting
Acque reflue industriali, di lavaggio, nere assimilate alle domestiche	Pc1	COD	mg/l	Annuale	ISO 15705:2002	Certificato analitico	SI
		BOD 5	mg/l	Annuale	APHA 5210 D:2012	Certificato analitico	SI
		Idrocarburi totali	mg/l	Annuale	APAT CNR IRSA 5160 A1/A2 Man 29 2003	Certificato analitico	SI
		Tensioattivi totali	mg/l	Annuale	MP 1403 rev1 2012	Certificato analitico	SI
		Solidi sospesi	mg/l	Annuale	APAT CNR IRSA 2090 B Man 29 2003	Certificato analitico	SI

1.7 – Rumore

Tabella 1.7.1 – Rumore

Recettore	Tipologia	Indirizzo	Altezza del punto di misura	Ricettore cui è riferita la misura	Condizioni di funzionamento degli impianti	Parametro valutato	Frequenza monitoraggio	Reporting	Note
E01	Ricettore	Via Ita Marzotto	4 m	a sud in via Ita Marzotto fronte "Bocciofila Zignago	Continuo	Livello di emissione / immissione / differenziali	Triennale (alla fine delle attività previste dal PMA)	SI	-
E02	Ricettore	Via Manzoni		a sud-ovest in via Manzoni lato Chiesa		Livello di emissione / immissione / differenziali		SI	-
E02_ter	Ricettore	Piazza Ita Marzotto 20 (residenza S. Margherita)		a sud-ovest in Piazza Ita Marzotto, 20 fronte residenza Santa Margherita		Livello di emissione / immissione / differenziali		SI	-
E03	Confine	Via dei Bersaglieri		a ovest in via dei Bersaglieri all'incrocio con via Manzoni		Livello di emissione / immissione		SI	-
E03_ter	Ricettore	Via XXIV maggio		a ovest in via XXIV Maggio		Livello di emissione / immissione / differenziali		SI	-
E04	Confine	Via Manzoni		a nord-ovest in via Manzoni su abitazione di proprietà aziendale		Livello di emissione / immissione		SI	-
E04_ter	Ricettore	Via Einaudi		a nord-ovest in via Einaudi		Livello di emissione / immissione / differenziali		SI	-
E05	Ricettore	Via Manzoni		a nord-ovest in via Manzoni, 13		Livello di emissione / immissione / differenziali		SI	-
E06	Ricettore	Via Manzoni		a nord in via Manzoni fronte residenza e carrozzeria		Livello di emissione / immissione / differenziali		SI	-
E07	Ricettore	Via Manzoni		a nord-est in via Manzoni su ingresso aziendale;		Livello di emissione / immissione / differenziali		SI	-

1.8 - Rifiuti

Tabella 1.8.1 - Rifiuti in ingresso

Descrizione e Rifiuti	Codice CER	Modalità stoccaggio	Smaltimento (codice)	Recupero (codice)	Fase di utilizzo	Modalità di controllo e di analisi	Fonte del dato	Frequenza autocontrollo	Reporting (*)
NA	NA	NA	NA	NA	NA	Peso (t/anno)	NA	NA	NA
			NA	NA		Caratterizzazione e/ analisi	NA	NA	

Tabella 1.8.2 - Rifiuti prodotti

La tabella sarà compilata ogni anno sulla base dei rifiuti prodotti, con le informazioni richieste

Descrizione Rifiuti	Codice CER	Modalità stoccaggio	Smaltimento (codice)	Recupero (codice)	Modalità di controllo e di analisi	Fonte del dato	Frequenza autocontrollo	Reporting
x	x	x	x	x	Peso (t/anno)	MUD /Registro carico e scarico	Annuale	SI
					Caratterizzazione e/ analisi	Descrizione, scheda o analisi	Annuale	SI

1.9 - Suolo e sottosuolo

Tabella 1.9.1 - Acque di falda

Non applicabile

2 - GESTIONE DELL'IMPIANTO

2.1 - Controllo fasi critiche, manutenzioni, stoccaggi

Tabella 2.1.1 - *Sistemi di controllo delle fasi critiche del processo*

Fase di produzione	Attività controllo	Parametri esercizio	UM	Fonte del dato	Frequenza autocontrollo	Reporting (*)
Fusione	In continuo tramite sistema SCADA	Temperatura volte, Temperatura bacino, Temperatura suola, Temperatura fumi torrini, Temperatura fumi waste channel, Temperatura	°C	Sistema di supervisione SCADA, collegato a strumentazione in campo	Continuo	SI
Fusione	In continuo tramite sistema SCADA	Misura ossigeno residuo su torrini	Ppm O2	Sistema di supervisione SCADA, collegato a strumentazione in campo	Continuo	SI
Fusione	In continuo tramite sistema SCADA	Portate comburente e combustibile per singolo bruciatore	Nmc/h	Sistema di supervisione SCADA, collegato a strumentazione in campo	Continuo	SI
Condizionamento canali	In continuo tramite sistema SCADA	Temperature vetro	°C	Sistema di supervisione SCADA, collegato a strumentazione in campo	Continuo	SI
Ricottura	Controllore PLC	Temperature ricottura e raffreddamento	°C	Controllore PLC collegato a strumentazione in campo, visualizzazione su quadro elettrico	Continuo	NO

Tabella 2.1.2 - Interventi di manutenzione ordinaria sugli impianti di abbattimento degli inquinanti (ed eventuali fasi critiche del processo)

Macchinario	Tipo di intervento	Fonte del dato	Frequenza autocontrollo	Reporting (*)
Elettrofiltri	Ingrassaggio cuscinetti motori elettrici, ventilatori, estrattori a coclea e rotocelle	Manuali manutenzione impianti	Come da manuali (settimanale/mensile)	NO
Elettrofiltri	Pulizia isolatori campi AT	Manuali manutenzione impianti	Come da manuali (semestrale)	NO
Filtri a maniche	Verifica manuale differenza di pressione monte-valle	Manuali manutenzione impianti	Come da manuali (mensile)	SI
Filtri a maniche	Ispezione visiva	Manuali manutenzione impianti	Come da manuali (trimestrale)	SI

Tabella 2.1.3 - Sistemi di trattamento fumi: controllo del processo

Punto emissione	Fase	Sistema di abbattimento	Parametri di controllo del processo di abbattimento	UM	Fonte del dato	Frequenza autocontrollo	Reporting (*)
E3 Post Opera Eliminato	Mescolatrice	Filtro a maniche	Soglia min/max differenza di pressione monte-valle filtro	mm H ₂ O	Strumentazione e bordo macchina	Continuo	NO
			Verifica manuale differenza di pressione monte-valle maniche	mm H ₂ O	Strumentazione e portatile	Mensile	NO
E24 Post Opera Eliminato	Filtro sfiato silo materie prime (marmo)	Filtro a maniche	Verifica manuale differenza di pressione monte-valle maniche	mm H ₂ O	Strumentazione e portatile	Da Mensile a Trimestrale	NO
E25 Post Opera Eliminato	Filtro sfiato silo materie prime (marmo)	Filtro a maniche	Verifica manuale differenza di pressione monte-valle maniche	mm H ₂ O	Strumentazione e portatile	Da Mensile a Trimestrale	NO
E26 Post Opera Eliminato	Filtro sfiato silo materie prime (soda Solvay)	Filtro a maniche	Verifica manuale differenza di pressione monte-valle maniche	mm H ₂ O	Strumentazione e portatile	Da Mensile a Trimestrale	NO
E32 Post Opera Eliminato	Filtro sfiato silo materie prime (loppa)	Filtro a maniche	Verifica manuale differenza di pressione monte-valle maniche	mm H ₂ O	Strumentazione e portatile	Da Mensile a Trimestrale	NO
E33 Post Opera Eliminato	Filtro sfiato silo materie prime (soda Solvay)	Filtro a maniche	Verifica manuale differenza di pressione monte-valle maniche	mm H ₂ O	Strumentazione e portatile	Da Mensile a Trimestrale	NO
E34 Post Opera Eliminato	Filtro sfiato silo materie prime (dolomite)	Filtro a maniche	Verifica manuale differenza di pressione monte-valle maniche	mm H ₂ O	Strumentazione e portatile	Da Mensile a Trimestrale	NO
E35 Post Opera Eliminato	Filtro aspirazione polveri nastri materie prime.	Filtro a maniche	Soglia min/max differenza di pressione monte-valle filtro	mm H ₂ O	Strumentazione e bordo macchina	Continuo	NO
			Verifica manuale differenza di pressione monte-valle maniche	mm H ₂ O	Strumentazione e portatile	Da Mensile a Trimestrale	NO

Punto emissione	Fase	Sistema di abbattimento	Parametri di controllo del processo di abbattimento	UM	Fonte del dato	Frequenza autocontrollo	Reporting (*)
E36 Post Opera Eliminato	Filtro sfiato silo materie prime "compostino"	Filtro a maniche	Verifica manuale differenza di pressione monte-valle maniche	mm H ₂ O	Strumentazione e portatile	Da Mensile a Trimestrale	NO
E37 Post Opera Eliminato	Filtro sfiato silo materie prime "compostino"	Filtro a maniche	Verifica manuale differenza di pressione monte-valle maniche	mm H ₂ O	Strumentazione e portatile	Da Mensile a Trimestrale	NO
E38 Post Opera Eliminato	Filtro sfiato silo materie prime "compostino "	Filtro a maniche	Verifica manuale differenza di pressione monte-valle maniche	mm H ₂ O	Strumentazione e portatile	Da Mensile a Trimestrale	NO
E39 Post Opera Eliminato	Filtro sfiato silo materie prime "compostino"	Filtro a maniche	Verifica manuale differenza di pressione monte-valle maniche	mm H ₂ O	Strumentazione e portatile	Da Mensile a Trimestrale	NO
E40 Post Opera Eliminato	Filtro sfiato silo materie prime "compostino"	Filtro a maniche	Verifica manuale differenza di pressione monte-valle maniche	mm H ₂ O	Strumentazione e portatile	Da Mensile a Trimestrale	NO
E41 Post Opera Eliminato	Filtro sfiato silo materie prime "compostino "	Filtro a maniche	Verifica manuale differenza di pressione monte-valle maniche	mm H ₂ O	Strumentazione e portatile	Da Mensile a Trimestrale	NO
E42 Post Opera Eliminato	Filtro sfiato silo materie prime "compostino"	Filtro a maniche	Verifica manuale differenza di pressione monte-valle maniche	mm H ₂ O	Strumentazione e portatile	Da Mensile a Trimestrale	NO
E43	Aspirazione cappe Sald. Lucid. Officina Man. Stampi	Filtro a maniche	Ispezione visiva	-	-	Trimestrale	NO
E44	Aspirazione cappe Sald. Lucid. Officina Man. Stampi	Filtro a maniche	Ispezione visiva	-	-	Trimestrale	NO
E46	Aspirazione cappe Sald. Lucid. Officina Man. Stampi	Filtro a maniche	Ispezione visiva	-	-	Trimestrale	NO
E47	Aspirazione cappe Sald. Lucid. Officina Man. Stampi	Filtro a maniche	Soglia min/max differenza di pressione monte-valle filtro	mm H ₂ O	Strumentazione bordo macchina	Continuo	NO
			Verifica manuale differenza di pressione monte-valle maniche	mm H ₂ O	Strumentazione portatile	Mensile	NO
E62 Post Opera Eliminato	Filtro a maniche reparto miscele	Filtro a maniche	Soglia min/max differenza di pressione monte-valle filtro	mm H ₂ O	Strumentazione bordo macchina	Continuo	NO
			Verifica manuale differenza di pressione monte-valle maniche	mm H ₂ O	Strumentazione portatile	Mensile	NO

Punto emissione	Fase	Sistema di abbattimento	Parametri di controllo del processo di abbattimento	UM	Fonte del dato	Frequenza autocontrollo	Reporting (*)
E63	Elettrofiltro F1 e F2	Elettrofiltro	Assorbimento motore estrattore	A	Strumentazione bordo macchina	Ogni turno	NO
			Vibrazione cuscinetto principale	mm/s ²			
			Temperature trasformatori	°C			
			Misure di caduta di pressione	mm H ₂ O			
			Velocità motore	rpm			
E64 Post Opera Eliminato	Filtro sfiato silo materie prime	Filtro a maniche	Verifica manuale differenza di pressione monte-valle maniche	mm H ₂ O	Strumentazione portatile	Da Mensile a Trimestrale	NO
E65 Post Opera Eliminato	Filtro sfiato silo materie prime	Filtro a maniche	Verifica manuale differenza di pressione monte-valle maniche	mm H ₂ O	Strumentazione portatile	Da Mensile a Trimestrale	NO
E66	Filtro sfiato silo calce per elettrofiltro	Filtro a maniche	Verifica manuale differenza di pressione monte-valle maniche	mmH ₂ O	Strumentazione portatile	Da Mensile a Trimestrale	NO
E67	Filtro sfiato silo polvere abbattuta dall'elettrofiltro	Filtro a maniche	Verifica manuale differenza di pressione monte-valle maniche	mm H ₂ O	Strumentazione portatile	Da Mensile a Trimestrale	NO
E68 Post Opera Eliminato	Filtro sfiato silo polvere abbattuta dall'elettrofiltro	Filtro a maniche	Verifica manuale differenza di pressione monte-valle maniche	mmH ₂ O	Strumentazione portatile	Da Mensile a Trimestrale	NO
E73	Filtro abbattimento smerigliatrice tubi guida goccia	Filtro a maniche	Verifica manuale differenza di pressione monte-valle maniche	mm H ₂ O	Strumentazione portatile	Mensile	NO
E77	Elettrofiltro F1bis	Elettrofiltro	Assorbimento motore estrattore	A	Strumentazione bordo macchina	Ogni turno	NO
			Vibrazione cuscinetto principale	mm/s ²			
			Temperature trasformatori	°C			
			Misure di caduta di pressione	mm H ₂ O			
			Velocità motore	rpm			
M1	Emissione filtri sfiato silos materie prime (convoglia E81,E82,E83,E84,E112,E113,E114)	Filtro a maniche	Soglia min/max differenza di pressione monte-valle filtro	mm H ₂ O	Strumentazione bordo macchina	Continuo	NO
			Verifica manuale differenza di pressione monte-valle maniche	mm H ₂ O	Strumentazione portatile	Da Mensile a Trimestrale	NO
M2	Emissione filtri sfiato silos materie prime (convoglia E85,E86,E87)	Filtro a maniche	Soglia min/max differenza di pressione monte-valle filtro	mm H ₂ O	Strumentazione bordo macchina	Continuo	NO

Punto emissione	Fase	Sistema di abbattimento	Parametri di controllo del processo di abbattimento	UM	Fonte del dato	Frequenza autocontrollo	Reporting (*)
	7,E88,E89,E90,E91,E92,E93,E115)		Verifica manuale differenza di pressione monte-valle maniche	mm H ₂ O	Strumentazione portatile	Da Mensile a Trimestrale	NO
E97	Aspirazione nastri reparto pesatura	Filtro a maniche	Soglia min/max differenza di pressione monte-valle filtro	mm H ₂ O	Strumentazione bordo macchina	Continuo	NO
			Verifica manuale differenza di pressione monte-valle maniche	mm H ₂ O	Strumentazione portatile	Da Mensile a Trimestrale	NO
M3	Filtri sfiato caricamento tramogge destra e sinistra F1bis (convoglia E98,E99)	Filtro a maniche	Verifica manuale differenza di pressione monte-valle maniche	mm H ₂ O	Strumentazione portatile	Da Mensile a Trimestrale	NO
E102	Aspirazione cappe Sald. Lucid. Officina Man. Stampi	Filtro a maniche	Soglia min/max differenza di pressione monte-valle filtro	mm H ₂ O	Strumentazione bordo macchina	Continuo	NO
			Verifica manuale differenza di pressione monte-valle maniche	mm H ₂ O	Strumentazione portatile	Mensile	NO
E103	Aspirazione centralizzata banchi e macchine utensili lavorazione meccanica stampi e attrezzature macchine	Filtro a maniche	Soglia min/max differenza di pressione monte-valle filtro	mm H ₂ O	Strumentazione e bordo macchina	Continuo	NO
			Verifica manuale differenza di pressione monte-valle maniche	mm H ₂ O	Strumentazione e portatile	Mensile	NO
E110	Filtro sfiato silo calce per elettrofiltro F1bis	Filtro a maniche	Verifica manuale differenza di pressione monte-valle maniche	mm H ₂ O	Strumentazione e portatile	Da Mensile a Trimestrale	NO
E111	Filtro sfiato silo polvere abbattuta dall'elettrofiltro F1bis	Filtro a maniche	Verifica manuale differenza di pressione monte-valle maniche	mm H ₂ O	Strumentazione e portatile	Da Mensile a Trimestrale	NO

Le richieste di modifica della frequenza dell'autocontrollo da mensile a trimestrale sono dovute al fatto che le emissioni sono fortemente discontinue e che gli interventi di manutenzione effettuati fino ad oggi, come da documenti di registrazione, dimostrano che i filtri non presentano malfunzionamenti o inefficienze per periodi molto elevati.

Quindi la frequenza mensile degli autocontrolli è ridondante e può essere trasformata in trimestrale.

Nota di commento alla compilazione delle Tabelle 2.1.1, 2.1.2 e 2.1.3

Gli impianti di trattamento fumi dei forni fusori, sia di quelli esistenti che di quello previsto nella configurazione per la quale si chiede l'autorizzazione, sono dotati di sistemi di controllo e monitoraggio dei parametri critici di funzionamento. I dispositivi di controllo e supervisione sono dotati di logiche di segnalazione allarme, blocco e messa in sicurezza degli impianti in caso di superamento dei limiti di soglia. Tutti i parametri e gli stati di funzionamento sono supervisionati tramite un software specifico (SCADA) installato in un personal computer presso la cabina controllo dell'elettrofiltro. Un secondo personal computer con le stesse caratteristiche è installato presso la cabina controllo dei forni, dove il personale è sempre presente 24/24 ore. Questo secondo PC di supervisione può essere usato come sistema in ridondanza al primo. Ad ogni turno il personale dell'officina elettrica è obbligato ad effettuare un sopralluogo e verificare alcuni parametri critici di funzionamento, riportando i valori letti su un apposito registro di controllo. In caso di anomalia il personale incaricato del controllo segnala l'allarme al diretto superiore e trascrive l'evento sulla sezione "note" del registro di controllo.

Gli impianti principali di trattamento delle emissioni tramite filtrazione a maniche sono dotati di sistemi di controllo e allarme la cui complessità dipende dalle dimensioni dell'impianto. I filtri più grandi sono dotati di quadro elettrico separato con logica di controllo e monitoraggio del funzionamento e segnalazione locale delle anomalie. Il quadro elettrico è predisposto per la segnalazione a distanza dell'anomalia. I filtri maniche più piccoli, quelli montati sugli sfiati dei silos di stoccaggio, sono dotati di scheda elettronica installata a bordo macchina, con logica di controllo, monitoraggio e segnalazione allarme in locale. Anche questi filtri hanno la possibilità di trasmettere presso una postazione remota la condizione di anomalia. Tutti i filtri a maniche sono controllati mensilmente da personale interno controllando il salto di pressione fra monte e valle filtro per verificare lo stato di intasamento delle maniche. Tutti i filtri a maniche sono sottoposti a manutenzione programmata annuale durante la quale vengono aperti e vengono controllate visivamente tutte le maniche. Le maniche danneggiate o non più efficienti vengono sostituite.

Tabella 2.1.4- Sistemi di depurazione: controllo del processo

Punto emissione	Sistema di trattamento (stadio di trattamento)	Parametri di controllo del processo di trattamento	UM	Fonte del dato	Frequenza autocontrollo	Reporting (*)
Fognatura interna servita da depuratore di proprietà della società consortile La Vecchia	Decantatore a pacchi lamellari	pH, temperatura, conducibilità, torbidità uscita trattamento, pressione mandata pompe, livelli vasche	°C, microS, FNU, bar, %	Pannello operatore collegato a PLC di controllo con rilievo dati da strumenti in campo	Continua	NO

Nota di commento alla compilazione della Tabella 2.1.4

Gli scarichi idrici che necessitano di trattamento prima di essere rilasciati in ambiente vengono trasferiti tramite condotto fognario alla società consortile "La Vecchia", titolare dell'impianto di trattamento e dell'autorizzazione allo scarico. La società La Vecchia non fa parte del complesso IPPC. L'impianto è comunque dotato di sofisticati sistemi elettronici di controllo, monitoraggio in continuo e supervisione dei parametri critici di funzionamento che intervengono automaticamente tramite logiche di sicurezza per il funzionamento, segnalazione, allarme e blocco in caso di anomalie scongiurando eventuali danni e/o incidenti. L'impianto di trattamento reflui è completamente supervisionato da paneloperatore e gli allarmi/anomalie sono trasmesse al personale di servizio. Il nuovo impianto trattamento e riciclo sarà controllato da un PRC e supervisionato da paneloperatore connesso via rete ethernet con i punti di presidio (cabina pirometrica).

Tabella 2.1.5 - Aree di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento etc.)

Descrizione	Parametri di controllo	Modalità controllo	Fonte del dato	Frequenza autocontrollo	Reporting (*)
Silo 0 Dolomite	Spessore tramoggia di scarico in cemento	Analisi stato superficie in cemento	-	Decennale	NO
Silo 1 Soda	Spessore tramoggia di scarico in cemento	Analisi stato superficie in cemento	-	Decennale	NO
Silo 2 Soda	Spessore tramoggia di scarico in cemento	Analisi stato superficie in cemento	-	Decennale	NO
Silo 3 Loppa	Spessore tramoggia di scarico in cemento	Analisi stato superficie in cemento	-	Decennale	NO
Silo 4 Soda	Spessore tramoggia di scarico in cemento	Analisi stato superficie in cemento	-	Decennale	NO
Silo 5 Soda	Spessore tramoggia di scarico in cemento	Analisi stato superficie in cemento	-	Decennale	NO
Silo 6 Marmo	Spessore tramoggia di scarico in cemento	Analisi stato superficie in cemento	-	Decennale	NO
Silo 7 Marmo	Spessore tramoggia di scarico in cemento	Analisi stato superficie in cemento	-	Decennale	NO
Silo Cobalto 1	Spessore cono di fondo	Analisi spessimetrica o analisi visiva sui coni di fondo	Spessimetro portatile ad ultrasuoni	Decennale	NO
Silo Cobalto 2	Spessore cono di fondo	Analisi spessimetrica o analisi visiva sui coni di fondo	Spessimetro portatile ad ultrasuoni	Decennale	NO
Silo Selenio 1	Spessore cono di fondo	Analisi spessimetrica o analisi visiva sui coni di fondo	Spessimetro portatile ad ultrasuoni	Decennale	NO
Silo Selenio 2	Spessore cono di fondo	Analisi spessimetrica o analisi visiva sui coni di fondo	Spessimetro portatile ad ultrasuoni	Decennale	NO
Silo Solfato 1A	Spessore cono di fondo	Analisi spessimetrica o analisi visiva sui coni di fondo	Spessimetro portatile ad ultrasuoni	Decennale	NO
Silo Solfato 1B	Spessore cono di fondo	Analisi spessimetrica o analisi visiva sui coni di fondo	Spessimetro portatile ad ultrasuoni	Decennale	NO

Descrizione	Parametri di controllo	Modalità controllo	Fonte del dato	Frequenza autocontrollo	Reporting (*)
Silo Solfato 2A	Spessore cono di fondo	Analisi spessimetrica o analisi visiva sui coni di fondo	Spessimetro portatile ad ultrasuoni	Decennale	NO
Silo Solfato 2B	Spessore cono di fondo	Analisi spessimetrica o analisi visiva sui coni di fondo	Spessimetro portatile ad ultrasuoni	Decennale	NO
Silo calce elettrofiltro	Spessore cono di fondo	Analisi spessimetrica o analisi visiva sui coni di fondo	Spessimetro portatile ad ultrasuoni	Decennale	NO
Silo polveri elettrofiltro	Spessore cono di fondo	Analisi spessimetrica o analisi visiva sui coni di fondo	Spessimetro portatile ad ultrasuoni	Decennale	NO
Silo polveri riciclo	Spessore tramoggia di scarico in cemento	Analisi stato superficie in cemento	-	Decennale	NO
Silo Feldspato 1	Spessore cono di fondo	Analisi spessimetrica o analisi visiva sui coni di fondo	Spessimetro portatile ad ultrasuoni	Decennale	NO
Silo Feldspato 2	Spessore cono di fondo	Analisi spessimetrica o analisi visiva sui coni di fondo	Spessimetro portatile ad ultrasuoni	Decennale	NO
Silo 01 Sabbia F1bis	Spessore cono di fondo	Analisi spessimetrica o analisi visiva sui coni di fondo	Spessimetro portatile ad ultrasuoni	Decennale	NO
Silo 02 Sabbia F1bis	Spessore cono di fondo	Analisi spessimetrica o analisi visiva sui coni di fondo	Spessimetro portatile ad ultrasuoni	Decennale	NO
Silo 03 Sabbia F1bis	Spessore cono di fondo	Analisi spessimetrica o analisi visiva sui coni di fondo	Spessimetro portatile ad ultrasuoni	Decennale	NO
Silo 04A Sabbia di vetro F1bis	Spessore cono di fondo	Analisi spessimetrica o analisi visiva sui coni di fondo	Spessimetro portatile ad ultrasuoni	Decennale	NO
Silo 04B Sabbia di vetro F1bis	Spessore cono di fondo	Analisi spessimetrica o analisi visiva sui coni di fondo	Spessimetro portatile ad ultrasuoni	Decennale	NO
Silo 05 Soda F1bis	Spessore cono di fondo	Analisi spessimetrica o analisi visiva sui coni di fondo	Spessimetro portatile ad ultrasuoni	Decennale	NO
Silo 06A Riserva F1bis	Spessore cono di fondo	Analisi spessimetrica o analisi visiva sui coni di fondo	Spessimetro portatile ad ultrasuoni	Decennale	NO
Silo 06B Dolomite F1bis	Spessore cono di fondo	Analisi spessimetrica o analisi visiva sui	Spessimetro portatile ad ultrasuoni	Decennale	NO

Descrizione	Parametri di controllo	Modalità controllo	Fonte del dato	Frequenza autocontrollo	Reporting (*)
		coni di fondo			
Silo 07 Soda F1bis	Spessore cono di fondo	Analisi spessimetrica o analisi visiva sui coni di fondo	Spessimetro portatile ad ultrasuoni	Decennale	NO
Silo 08 Marmo F1bis	Spessore cono di fondo	Analisi spessimetrica o analisi visiva sui coni di fondo	Spessimetro portatile ad ultrasuoni	Decennale	NO
Silo 09 Dolomite F1bis	Spessore cono di fondo	Analisi spessimetrica o analisi visiva sui coni di fondo	Spessimetro portatile ad ultrasuoni	Decennale	NO
Silo 10 Soda F1bis	Spessore cono di fondo	Analisi spessimetrica o analisi visiva sui coni di fondo	Spessimetro portatile ad ultrasuoni	Decennale	NO
Silo 11 Feldspato F1bis	Spessore cono di fondo	Analisi spessimetrica o analisi visiva sui coni di fondo	Spessimetro portatile ad ultrasuoni	Decennale	NO
Silo 12 Solfato di Calcio F1bis	Spessore cono di fondo	Analisi spessimetrica o analisi visiva sui coni di fondo	Spessimetro portatile ad ultrasuoni	Decennale	NO
Silo 13 Solfato di Sodio F1bis	Spessore cono di fondo	Analisi spessimetrica o analisi visiva sui coni di fondo	Spessimetro portatile ad ultrasuoni	Decennale	NO
Silo 14 Polveri Elettrofiltro F1bis	Spessore cono di fondo	Analisi spessimetrica o analisi visiva sui coni di fondo	Spessimetro portatile ad ultrasuoni	Decennale	NO
Silo 15 Grafite F1bis	Spessore cono di fondo	Analisi spessimetrica o analisi visiva sui coni di fondo	Spessimetro portatile ad ultrasuoni	Decennale	NO
Silo 16 Cromite F1bis	Spessore cono di fondo	Analisi spessimetrica o analisi visiva sui coni di fondo	Spessimetro portatile ad ultrasuoni	Decennale	NO
Silo 17 Ferrox F1bis	Spessore cono di fondo	Analisi spessimetrica o analisi visiva sui coni di fondo	Spessimetro portatile ad ultrasuoni	Decennale	NO
Silo 18 Marmo F1bis	Spessore cono di fondo	Analisi spessimetrica o analisi visiva sui coni di fondo	Spessimetro portatile ad ultrasuoni	Decennale	NO
Silo 19 Cobalto F1bis	Spessore cono di fondo	Analisi spessimetrica o analisi visiva sui coni di fondo	Spessimetro portatile ad ultrasuoni	Decennale	NO
Silo 20 Selenio F1bis	Spessore cono di fondo	Analisi spessimetrica o analisi visiva sui coni di fondo	Spessimetro portatile ad ultrasuoni	Decennale	NO
Silo 21 Scorta	Spessore cono	Analisi	Spessimetro	Decennale	NO

Descrizione	Parametri di controllo	Modalità controllo	Fonte del dato	Frequenza autocontrollo	Reportin g (*)
F1bis	di fondo	spessimetrica o analisi visiva sui coni di fondo	portatile ad ultrasuoni		
Silo 22 Premix Cobalto F1bis	Spessore cono di fondo	Analisi spessimetrica o analisi visiva sui coni di fondo	Spessimetro portatile ad ultrasuoni	Decennale	NO
Silo 23 Premix Selenio F1bis	Spessore cono di fondo	Analisi spessimetrica o analisi visiva sui coni di fondo	Spessimetro portatile ad ultrasuoni	Decennale	NO
Silo 24 Premix Scorta F1bis	Spessore cono di fondo	Analisi spessimetrica o analisi visiva sui coni di fondo	Spessimetro portatile ad ultrasuoni	Decennale	NO
Silo 25 Rottame Interno F1bis	Spessore cono di fondo	Analisi spessimetrica o analisi visiva sui coni di fondo	Spessimetro portatile ad ultrasuoni	Decennale	NO
Silo 26 Rottame Int/Est F1bis	Spessore cono di fondo	Analisi spessimetrica o analisi visiva sui coni di fondo	Spessimetro portatile ad ultrasuoni	Decennale	NO
Silo 27 Rottame Esterno F1bis	Spessore cono di fondo	Analisi spessimetrica o analisi visiva sui coni di fondo	Spessimetro portatile ad ultrasuoni	Decennale	NO
Cisterna BTZ C1	Spessore cono di fondo	Analisi spessimetrica o analisi visiva sui coni di fondo	Spessimetro portatile ad ultrasuoni	Decennale	SI
Cisterna BTZ C2	Spessore cono di fondo	Analisi spessimetrica o analisi visiva sui coni di fondo	Spessimetro portatile ad ultrasuoni	Decennale	SI
Cisterna BTZ C3	Spessore cono di fondo	Analisi spessimetrica o analisi visiva sui coni di fondo	Spessimetro portatile ad ultrasuoni	Decennale	SI
Cisterna BTZ C5	Spessore cono di fondo	Analisi spessimetrica o analisi visiva sui coni di fondo	Spessimetro portatile ad ultrasuoni	Decennale	SI
Cisterna BTZ C6	Spessore cono di fondo	Analisi spessimetrica o analisi visiva sui coni di fondo	Spessimetro portatile ad ultrasuoni	Decennale	SI
Serbatoio Gasolio 1	Livello liquido di controllo	Liquido di controllo perdite interposto tra le due camere di contenimento	Sistema automatico di rilevazione	Semestrale	NO
Serbatoio Gasolio 2	Livello liquido di controllo	Liquido di controllo perdite interposto tra le due camere di contenimento	Sistema automatico di rilevazione	Semestrale	NO
Serbatoio Gasolio 3	Livello liquido di controllo	Liquido di controllo perdite interposto tra le due camere di contenimento	Sistema automatico di rilevazione	Semestrale	NO

Tabella 2.1.6 – Emissioni diffuse

Attività	Parametro	Prevenzione	Modalità controllo	Fonte del dato	Frequenza autocontrollo	Reporting
NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA

3 – INDICATORI DI PRESTAZIONE

Tabella 3.1 - Monitoraggio degli indicatori di performance

Indicatore e sua descrizione	Modalità di calcolo	U.M.	Frequenza di monitoraggio	Reporting
Consumo specifico stabilimento su vetro fuso	Consumo energetico forno / vetro fuso	kCal/ton vetro fuso	Mensile	SI
Consumo specifico stabilimento su vetro buono (a magazzino)	Consumo energetico forno / vetro a magazzino	kCal/ton vetro buono	Mensile	SI
Rendimento produzione	Vetro buono / Vetro fuso	%	Mensile	SI
Consumo specifico Forno 1, 2, 1bis su vetro fuso	Consumo energetico forno / vetro fuso F1,F2,F1bis	kCal/ton vetro fuso	Mensile	SI
Emissione specifica CO2 annua	CO2 emessa totale / totale vetro fuso	ton CO2 / ton vetro fuso	Annuale	SI
Consumo specifico acque per usi industriali	Consumo complessivo acque per usi industriali / totale vetro fuso	mc acqua consumata / ton vetro fuso	Annuale	SI